

Scherenarbeitsbühne 21,50 m - Allrad *

- Geländegängige Maschinen hauptsächlich für den Außenbereich konzipiert
- Hohe Traglasten und große Arbeitsplattformen möglich
- Viele Maschinen mit der Möglichkeit der Abstützung auf unebenem Untergrund



| | |
|-----------------------------------|--------------------|
| Arbeitshöhe: | 21,5 m |
| Antriebsart: | Diesel |
| Tragkraft: | 750 kg |
| Plattformhöhe: | 19,50 m |
| Fahren in Höhe bis: | 19,50 m |
| max. Plattformgröße: | 4,50-7,00 x 2,30 m |
| Anzahl Plattformausschübe: | 1 |
| Plattformverlängerung: | 2,50 m |
| Abstützung: | Ja |
| Transporthöhe: | 2,88 m |
| Transportlänge: | 4,84 m |
| Transportbreite: | 2,44 m |
| Gesamtgewicht : | 11.990 kg |
| Allrad: | Ja |
| Geländegängig: | Ja |
| Steigfähigkeit: | 30 % |
| zul. Personenzahl: | 2 |

* ausstattungsabhängig

Die aufgeführten Geräte sind standardisierte Beispiele, spezielle Ausführungen können Sie separat in unserer Zentraldisposition anfragen. Für alle Maschinen sind die Daten im Betriebshandbuch maßgeblich!

KONTAKT

Wiesecker Group
Tagewerbener Str. 108
06667 Weißenfels

Telefon: 03 443 - 33 56 0
Fax: 03 443 - 33 56 40
dispo@rentlift.de
www.rentlift.de

SERVICE

[Mietanfrage](#)
[Rückruf-Bitte senden](#)
[Störung melden](#)
[Freimeldung senden](#)

RECHTLICHES

[Datenschutz](#)
[Impressum](#)
[AGBs](#)