

24-Stunden-Service

 **0800 97 97 111**

dispo@rentlift.de · www.rentlift.de



Kompaktrader 1,80t - 0,40m³ *

- für einfache Hebe- und Schaufelarbeiten
- kompakte Abmaße für beengte Einsatzstellen
- zuverlässig und einfach zu bedienen



| | |
|---|--------------------|
| fahrbare Nutzlast: | 0.46 t |
| max. Hubhöhe: | 2.63 m |
| Standardschaufel: | 0.4 m ³ |
| Ausschütthöhe mit Standardschaufel: | 2,08 m |
| Schüttweite mit Standardschaufel: | 0,41 m |
| Kipplast mit Schaufel, eingelenkt: | 915,00 kg |
| Tragkraft mit Gabelzinken: | 457,00 kg |
| Transportbreite: | 1,17 m |
| Transporthöhe: | 1,88 m |
| Transportlänge mit Standardschaufel: | 2,80 m |
| Betriebsgewicht: | 1.860 kg |
| Fahrgeschwindigkeit: | 8,2 km/h |
| Leistung: | 25 PS |
| geländegängig: | Ja |
| Allrad: | Ja |
| Antrieb: | Diesel |

* ausstattungsabhängig

Die aufgeführten Geräte sind standardisierte Beispiele, spezielle Ausführungen können Sie separat in unserer Zentraldisposition anfragen. Für alle Maschinen sind die Daten im Betriebshandbuch maßgeblich!

KONTAKT

Wiesecker Group
Tagewerbener Str. 108
06667 Weißenfels

Telefon: 03 443 - 33 56 0
Fax: 03 443 - 33 56 40
dispo@rentlift.de
www.rentlift.de

SERVICE

[Mietanfrage](#)
[Rückruf-Bitte senden](#)
[Störung melden](#)
[Freimeldung senden](#)

RECHTLICHES

[Datenschutz](#)
[Impressum](#)
[AGBs](#)