

24-Stunden-Service

 **0800 97 97 111**

dispo@rentlift.de · www.rentlift.de



Raddumper 1,00t - 0,55m³ *

- für mittlere und große Baustellentransporte
- mit kippbarer Schüttgutmulde
- kompakt und wendig



Nutzlast: 1 t

Betriebsgewicht: 1.51 t

max. Muldeninhalt: 0.55 m³

Kippvorrichtung: Front- und Hochkippen

Muldenbreite: 0,98 m

Transportbreite: 1,11 m

Transporthöhe: 2,79 m

Transportlänge: 3,10 m

Fahrgeschwindigkeit: 11,9 km/h

Leistung: 21,6 PS

geländegängig: Ja

Allrad: Ja

Antrieb: Diesel

* ausstattungsabhängig

Die aufgeführten Geräte sind standardisierte Beispiele, spezielle Ausführungen können Sie separat in unserer Zentraldisposition anfragen. Für alle Maschinen sind die Daten im Betriebshandbuch maßgeblich!

KONTAKT

Wiesecker Group
Tagewerbener Str. 108
06667 Weißenfels

Telefon: 03 443 - 33 56 0

Fax: 03 443 - 33 56 40

dispo@rentlift.de

www.rentlift.de

SERVICE

[Mietanfrage](#)
[Rückruf-Bitte senden](#)
[Störung melden](#)
[Freimeldung senden](#)

RECHTLICHES

[Datenschutz](#)
[Impressum](#)
[AGBs](#)

© WIESECKER GROUP · Inhaber: Uwe Koblenz · Zentraldisposition: Tagewerbener Straße 108, 06667 Weißenfels · Eine elektronische oder sonstige Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher schriftlicher Genehmigung der WIESECKER GROUP möglich. Technische Änderungen vorbehalten. Für alle Maschinen sind die Daten im Betriebshandbuch maßgeblich! Bilder und Grafiken dieser Broschüre werden mit Lizenzen von Shutterstock.com, iStockphoto.com und Fotolia.com verwendet.

V3