

Radlader 15,6t - 2,70m³ *

- für umfangreiche Hebe- und Schaufelarbeiten
- zuverlässig, robust und leistungsstark
- wenn große Mengen Erde, Sand oder Kies transportiert werden sollen



Betriebsgewicht:	15.6 t
max. Hubhöhe:	3.76 m
Standardschaufel:	2.7 m ³
Ausschütthöhe mit Standardschaufel:	2,90 m
Kipplast mit Schaufel:	9.039,00 kg
Tragkraft mit Gabelzinken:	4.519,00 kg
Transportbreite:	2,60 m
Transporthöhe:	3,36 m
Transportlänge mit Standardschaufel:	8,48 m
Betriebsgewicht:	15.666 kg
Fahrgeschwindigkeit*:	38,0 km/h
Leistung:	183 PS
Lenkung:	knickgelenkt
geländegängig:	Ja
Allrad:	Ja
Antrieb:	Diesel

* ausstattungsabhängig

Die aufgeführten Geräte sind standardisierte Beispiele, spezielle Ausführungen können Sie separat in unserer Zentraldisposition anfragen. Für alle Maschinen sind die Daten im Betriebshandbuch maßgeblich!

KONTAKT

Wiesecker Group
Tagewerbener Str. 108
06667 Weißenfels

Telefon: 03 443 - 33 56 0
Fax: 03 443 - 33 56 40
dispo@rentlift.de
www.rentlift.de

SERVICE

[Mietanfrage](#)
[Rückruf-Bitte senden](#)
[Störung melden](#)
[Freimeldung senden](#)

RECHTLICHES

[Datenschutz](#)
[Impressum](#)
[AGBs](#)