

# 24-Stunden-Service

 **0800 97 97 111**

[dispo@rentlift.de](mailto:dispo@rentlift.de) · [www.rentlift.de](http://www.rentlift.de)



## Radlader 15,6t - 2,70m<sup>3</sup> \*

- für umfangreiche Hebe- und Schaufelarbeiten
- zuverlässig, robust und leistungsstark
- wenn große Mengen Erde, Sand oder Kies transportiert werden sollen



<b>Betriebsgewicht:</b>	15.6 t
<b>max. Hubhöhe:</b>	3.76 m
<b>Standardschaufel:</b>	2.7 m <sup>3</sup>
<b>Ausschütthöhe mit Standardschaufel:</b>	2,90 m
<b>Kipplast mit Schaufel:</b>	9.039,00 kg
<b>Tragkraft mit Gabelzinken:</b>	4.519,00 kg
<b>Transportbreite:</b>	2,60 m
<b>Transporthöhe:</b>	3,36 m
<b>Transportlänge mit Standardschaufel:</b>	8,48 m
<b>Betriebsgewicht:</b>	15.666 kg
<b>Fahrgeschwindigkeit*:</b>	38,0 km/h
<b>Leistung:</b>	183 PS
<b>Lenkung:</b>	knickgelenkt
<b>geländegängig:</b>	Ja
<b>Allrad:</b>	Ja
<b>Antrieb:</b>	Diesel

\* ausstattungsabhängig

Die aufgeführten Geräte sind standardisierte Beispiele, spezielle Ausführungen können Sie separat in unserer Zentraldisposition anfragen. Für alle Maschinen sind die Daten im Betriebshandbuch maßgeblich!

### KONTAKT

Wiesecker Group  
Tagewerbener Str. 108  
06667 Weißenfels

Telefon: 03 443 - 33 56 0  
Fax: 03 443 - 33 56 40  
[dispo@rentlift.de](mailto:dispo@rentlift.de)  
[www.rentlift.de](http://www.rentlift.de)

### SERVICE

[Mietanfrage](#)  
[Rückruf-Bitte senden](#)  
[Störung melden](#)  
[Freimeldung senden](#)

### RECHTLICHES

[Datenschutz](#)  
[Impressum](#)  
[AGBs](#)