

24-Stunden-Service

 **0800 97 97 111**

dispo@rentlift.de · www.rentlift.de



Tandemwalzen 1,6t - 0,90m *

- für die zuverlässige Verdichtung großer Flächen
- verschiedene Modelle und Größen verfügbar
- direkt auf Baustelle lieferbar



Betriebsgewicht:	1.6 t
Arbeitsbreite:	0.9 m
Antriebsart:	Diesel
Transportlänge:	2,19 m
Transporthöhe:	2,30 m
Transportbreite:	0,96 m
Bodenfreiheit:	0,26 m
Steigfähigkeit ohne/mit Vibration:	40/30%
Lenkung:	knickgelenkt
Antrieb Bandage:	vorne + hinten
Vibrierende Bandage:	vorne + hinten
Frequenz vorne/hinten:	42/63 Hz
Fahrgeschwindigkeit:	0 - 10 km/h
Wassertank:	100 Liter

* ausstattungsabhängig

Die aufgeführten Geräte sind standardisierte Beispiele, spezielle Ausführungen können Sie separat in unserer Zentraldisposition anfragen. Für alle Maschinen sind die Daten im Betriebshandbuch maßgeblich!

KONTAKT

Wiesecker Group
Tagewerbener Str. 108
06667 Weißenfels

Telefon: 03 443 - 33 56 0
Fax: 03 443 - 33 56 40
dispo@rentlift.de
www.rentlift.de

SERVICE

[Mietanfrage](#)
[Rückruf-Bitte senden](#)
[Störung melden](#)
[Freimeldung senden](#)

RECHTLICHES

[Datenschutz](#)
[Impressum](#)
[AGBs](#)

© WIESECKER GROUP · Inhaber: Uwe Koblenz · Zentraldisposition: Tagewerbener Straße 108, 06667 Weißenfels · Eine elektronische oder sonstige Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher schriftlicher Genehmigung der WIESECKER GROUP möglich. Technische Änderungen vorbehalten. Für alle Maschinen sind die Daten im Betriebshandbuch maßgeblich! Bilder und Grafiken dieser Broschüre werden mit Lizenzen von Shutterstock.com, iStockphoto.com und Fotolia.com verwendet.