24-Stunden-Service 0800 97 97 111 dispo@rentlift.de · www.rentlift.de






- Für besonders hohe Traglasten ausgelegt
- Enorme Reichweiten und Hubhöhen möglich
- Durch modulare Bauweise an Baustellengegebenheiten anpassbar



max. Traglast:	3000.00 t
max. Hubhöhe:	60,00 - 144,00 m
max. Ausladung:	200.00 m
max. Traglast bis Ausladung:	12,00 m
max. Hubhöhe (mit Gitterspitze):	245,00 m
max. Gitterspitze:	18,00 - 126,00 m
Fahrgeschwindigkeit:	1,08 km/h
Gesamtballast:	1.900,00 t
Raupenfahrwerk:	Ja



Die aufgeführten Geräte sind standardisierte Beispiele, spezielle Ausführungen können Sie separat in unserer Zentraldisposition anfragen. Für alle Maschinen sind die Daten im Betriebshandbuch maßgeblich!

KONTAKTWiesecker Group
Tagewerbener Str. 108
06667 Weißenfels

Telefon: 03 443 - 33 56 0 Fax: 03 443 - 33 56 40 dispo@rentlift.de www.rentlift.de

SERVICE

Mietanfrage Rückruf-Bitte senden Störung melden Freimeldung senden

RECHTLICHES

<u>Datenschutz</u> <u>Impressum</u> <u>AGBs</u>

© WIESECKER GROUP · Inhaber: Uwe Koblenz · Zentraldisposition: Tagewerbener Straße 108, 06667 Weißenfels · Eine elektronische oder sonstige Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher schriftlicher Genehmigung der WIESECKER GROUP möglich. Technische Änderungen vorbehalten. Für alle Maschinen sind die Daten im Betriebshandbuch maßgeblich! Bilder und Grafiken dieser Broschüre werden mit Lizenzen von Shutterstock.com, iStockphoto.com und Fotolia.com verwendet.

^{*} ausstattungsabhängig