
24-Stunden-Service
0800 97 97 111
dispo@rentlift.de · www.rentlift.de

Miniraupenkran ohne Stützen 2,93 t *



- Geringer Bodendruck durch Ketten
- Kann mit Last verfahren
- Sehr gute Traglasten und Reichweiten bei geringen Geräteabmessungen

max. Traglast:	2.93 t
max. Hubhöhe:	9.46 m
max. Ausladung:	8.38 m
max. verfahrbare Last:	1,46 t
Drehradius:	360 °
Abstützung:	Nein
Transporthöhe:	2,50 m
Transportlänge:	4,02 m
Transportbreite:	1,74 m
Raupenfahrwerk:	Ja
Steigfähigkeit:	20 °
Antrieb:	Diesel
Fahrgeschwindigkeit:	4,6 km/h
Gesamtgewicht :	4.400 kg



* ausstattungsabhängig
Die aufgeführten Geräte sind standardisierte Beispiele, spezielle Ausführungen können Sie separat in unserer Zentraldisposition anfragen. Für alle Maschinen sind die Daten im Betriebshandbuch maßgeblich!

KONTAKT
Wiesecker Group
Tagewerbener Str. 108
06667 Weißenfels

Telefon: 03 443 - 33 56 0
Fax: 03 443 - 33 56 40
dispo@rentlift.de
www.rentlift.de

SERVICE
Mietanfrage
Rückruf-Bitte senden
Störung melden
Freimeldung senden

RECHTLICHES
Datenschutz
Impressum
AGBs

© WIESECKER GROUP · Inhaber: Uwe Koblenz · Zentraldisposition: Tagewerbener Straße 108, 06667 Weißenfels · Eine elektronische oder sonstige Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher schriftlicher Genehmigung der WIESECKER GROUP möglich. Technische Änderungen vorbehalten. Für alle Maschinen sind die Daten im Betriebshandbuch maßgeblich! Bilder und Grafiken dieser Broschüre werden mit Lizenzen von Shutterstock.com, iStockphoto.com und Fotolia.com verwendet. V3