

## Frontstapler Elektro 2,50 t - 5,50 m \*

- Emmissionsfreies Heben und Transportieren
- Für Arbeiten Innenbereich konzipiert
- Ausdauernde Batterie



<b>max. Traglast:</b>	2.5 t
<b>max. Hubhöhe:</b>	5.5 m
<b>Antriebsart:</b>	Elektro
<b>Mastvariante:</b>	Triplex Freihub
<b>Freihub:</b>	1,76 m
<b>Transporthöhe:</b>	2,43 m
<b>Transportlänge (bis zum Gabelrücken):</b>	2,34 m
<b>Transportbreite:</b>	1,28 m
<b>Gewicht (leer):</b>	4.440 kg
<b>Fahrgeschwindigkeit:</b>	21 km/h
<b>Bodenfreiheit:</b>	0,11 m
<b>Länge Gabelzinken Standard:</b>	1,15 m
<b>geländegängig:</b>	Nein
<b>Allrad:</b>	Nein

\* ausstattungsabhängig

Die aufgeführten Geräte sind standardisierte Beispiele, spezielle Ausführungen können Sie separat in unserer Zentraldisposition anfragen. Für alle Maschinen sind die Daten im Betriebshandbuch maßgeblich!

### KONTAKT

Wiesecker Group  
Tagewerbener Str. 108  
06667 Weißenfels

Telefon: 03 443 - 33 56 0  
Fax: 03 443 - 33 56 40  
[dispo@rentlift.de](mailto:dispo@rentlift.de)  
[www.rentlift.de](http://www.rentlift.de)

### SERVICE

[Mietanfrage](#)  
[Rückruf-Bitte senden](#)  
[Störung melden](#)  
[Freimeldung senden](#)

### RECHTLICHES

[Datenschutz](#)  
[Impressum](#)  
[AGBs](#)