

24-Stunden-Service

 **0800 97 97 111**

dispo@rentlift.de · www.rentlift.de



Hochhubwagen 1,20 t - 3,44 m *

- Lastentransport auf kurzen und mittleren Strecken
- Geringes Eigengewicht im Verhältnis zur Tragfähigkeit und Hubhöhe
- Vielfältige Einsatzbereiche in der Lagertechnik



Traglast:	1.2 t
Hubhöhe:	3.44 m
Antriebsart:	Elektro
Einsatz Außen und Innen unter Bed. Möglich:	Ja
Betriebsart:	begleitend / stehend *
Mastvariante:	Freihub Duplex
Freihub:	1,51 m
Initialhub:	Ja*
Gabelbreite (Außenmaß):	0,56 m
Transporthöhe:	1,94 m
Transportlänge:	1,87 m
Transportbreite:	0,80 m
Gewicht (leer):	874 kg
Fahrtgeschwindigkeit:	6 km/h
Bodenfreiheit:	0,02 m
Länge Gabelzinken Standard:	1,15 m

* ausstattungsabhängig

Die aufgeführten Geräte sind standardisierte Beispiele, spezielle Ausführungen können Sie separat in unserer Zentraldisposition anfragen. Für alle Maschinen sind die Daten im Betriebshandbuch maßgeblich!

KONTAKT

Wiesecker Group
Tagewerbener Str. 108
06667 Weißenfels

Telefon: 03 443 - 33 56 0
Fax: 03 443 - 33 56 40
dispo@rentlift.de
www.rentlift.de

SERVICE

[Mietanfrage](#)
[Rückruf-Bitte senden](#)
[Störung melden](#)
[Freimeldung senden](#)

RECHTLICHES

[Datenschutz](#)
[Impressum](#)
[AGBs](#)