

# 24-Stunden-Service

 **0800 97 97 111**

dispo@rentlift.de · www.rentlift.de



## Hochhubwagen 1,20 t - 3,44 m \*

- Lastentransport auf kurzen und mittleren Strecken
- Geringes Eigengewicht im Verhältnis zur Tragfähigkeit und Hubhöhe
- Vielfältige Einsatzbereiche in der Lagertechnik



<b>Traglast:</b>	1.2 t
<b>Hubhöhe:</b>	3.44 m
<b>Antriebsart:</b>	Elektro
<b>Einsatz Außen und Innen unter Bed. Möglich:</b>	Ja
<b>Betriebsart:</b>	begleitend / stehend *
<b>Mastvariante:</b>	Freihub Duplex
<b>Freihub:</b>	1,51 m
<b>Initialhub:</b>	Ja*
<b>Gabelbreite (Außenmaß):</b>	0,56 m
<b>Transporthöhe:</b>	1,94 m
<b>Transportlänge:</b>	1,87 m
<b>Transportbreite:</b>	0,80 m
<b>Gewicht (leer):</b>	874 kg
<b>Fahrgeschwindigkeit:</b>	6 km/h
<b>Bodenfreiheit:</b>	0,02 m
<b>Länge Gabelzinken Standard:</b>	1,15 m

\* ausstattungsabhängig

Die aufgeführten Geräte sind standardisierte Beispiele, spezielle Ausführungen können Sie separat in unserer Zentraldisposition anfragen. Für alle Maschinen sind die Daten im Betriebshandbuch maßgeblich!

### KONTAKT

Wiesecker Group  
Tagewerbener Str. 108  
06667 Weißenfels

Telefon: 03 443 - 33 56 0  
Fax: 03 443 - 33 56 40  
[dispo@rentlift.de](mailto:dispo@rentlift.de)  
[www.rentlift.de](http://www.rentlift.de)

### SERVICE

[Mietanfrage](#)  
[Rückruf-Bitte senden](#)  
[Störung melden](#)  
[Freimeldung senden](#)

### RECHTLICHES

[Datenschutz](#)  
[Impressum](#)  
[AGBs](#)