

Industrie-Frontstapler und Gelände-Frontstapler Diesel



Sicheres Heben in jeder Höhe!



Bundesweite Vermietung

 **0800 97 97 111**

dispo@rentlift.de · www.rentlift.de



Qualität, Arbeitsschutz, Sicherheit

Wir arbeiten nach den Empfehlungen der Gesellschaft QAS – Qualität/ Arbeitsschutz/ Sicherheit. Durch unsere jährlichen Prüfungen und Unterweisungen gewährleisten wir 100 % Sicherheit für unsere Kunden und Mitarbeiter.



WIESECKER GROUP
bundesweite Vermietung

Inhalt

Vorteile und Einsatzmöglichkeiten von Industriestaplern	04
Geräteverfügbarkeit in Deutschland und Europa	05
Erklärung der Masttypen	06
Anbaugeräte	07
Tragkraft 1,8 Tonnen Industrie-Frontstapler (Diesel)	08
Tragkraft 2,0 Tonnen Industrie-Frontstapler (Diesel)	09
Tragkraft 2,5 Tonnen Industrie-Frontstapler (Diesel)	10
Tragkraft 3,0 Tonnen Industrie-Frontstapler (Diesel)	11
Tragkraft 3,5 Tonnen Industrie-Frontstapler (Diesel)	12
Tragkraft 4,0 Tonnen Industrie-Frontstapler (Diesel)	13
Tragkraft 4,5 Tonnen Industrie-Frontstapler (Diesel)	14
Tragkraft 5,0 Tonnen Industrie-Frontstapler (Diesel)	15
Tragkraft 6,0 Tonnen Industrie-Frontstapler (Diesel)	16
Tragkraft 7,0 Tonnen Industrie-Frontstapler (Diesel)	17
Tragkraft 8,0 Tonnen Industrie-Frontstapler (Diesel)	18
Tragkraft 10,0 Tonnen Industrie-Frontstapler (Diesel)	19
Tragkraft 12,0 Tonnen Industrie-Frontstapler (Diesel)	20
Tragkraft 16,0 Tonnen Industrie-Frontstapler (Diesel)	21
Tragkraft 18,0 Tonnen Industrie-Frontstapler (Diesel)	22
Vorteile und Einsatzmöglichkeiten von Geländestaplern	23
Tragkraft 2,0 Tonnen Gelände-Frontstapler (Diesel)	24
Tragkraft 2,5 Tonnen Gelände-Frontstapler (Diesel)	25
Tragkraft 3,0 Tonnen Gelände-Frontstapler (Diesel-Allrad)	26
Tragkraft 4,0 Tonnen Gelände-Frontstapler (Diesel-Allrad)	27
Tragkraft 5,0 Tonnen Gelände-Frontstapler (Diesel-Allrad)	28
Tragkraft 7,0 Tonnen Gelände-Frontstapler (Diesel)	29
Bundesweite Bedienerschulung · Bedienerausweis	30
So erreichen Sie uns bundesweit	31
Überblick Mietgeräte	32

Hinweis: Die aufgeführten Geräte sind standardisierte Beispiele und stellen nur einen Auszug unseres Mietprogramms dar. Spezielle Ausführungen oder Gerätetypen können Sie separat in unserer Zentral-disposition anfragen. Wir beraten Sie gern! ☎ **0800 97 97 111 · dispo@rentlift.de · www.rentlift.de**

Industrie-Frontstapler (Diesel)

Vorteile:

- + einfache und präzise Steuerung
- + Dieselstapler müssen nicht aufgeladen werden, damit ist kontinuierliches Arbeiten möglich
- + kompakte Bauweise und extrem wendig
- + sind ausdauernd und wetterbeständig
- + Hohe Traglasten von bis zu 18 Tonnen

Einsatzgebiete:

- ✓ überwiegend im Außenbereich
- ✓ in der Industrie z. B. in der Metallverarbeitung oder Holzwirtschaft
- ✓ für Be- und Entladearbeiten
- ✓ Schwerlaststapler im Beton- und Maschinenbau oder in Häfen
- ✓ Großreifenstapler in Materialwirtschaft
- ✓ Baugewerbe u. v. m.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie unsere Zentralsdisposition kostenfrei unter ☎ 0800 97 97 111 oder besuchen Sie uns auf www.rentlift.de.



Geräteverfügbarkeit

Deutschland

Durch bundesweit eigene Mietstandorte sowie durch unsere erfolgreiche Zusammenarbeit mit Partnerbetrieben sind wir deutschlandweit so gut vernetzt, dass wir Ihnen zu fast 100 Prozent im gesamten Bundesgebiet passende Mietgeräte zur Verfügung stellen können.

Auf Anfrage erhalten Sie von uns eine bundesweit gültige Mietpreisliste und entsprechende Transportstaffeln für Ihre Kalkulation. Nutzen Sie unseren Service!

Europa


Durch Partnerbetriebe in Europa können wir Ihnen auch in folgenden Ländern die gewünschten Geräte zur Verfügung stellen:

- ✓ Belgien
- ✓ Frankreich
- ✓ Luxemburg
- ✓ Niederlande
- ✓ Österreich
- ✓ Polen
- ✓ Tschechien
- ✓ Ungarn




Erklärung Masttypen

Für einen reibungslosen Einsatz ist je nach Arbeitsaufgabe, Arbeitshöhe und vorhandenem Platz die Auswahl des passenden Masttyps wichtig. Hubgerüste und Hubmasten unterscheiden sich zum Teil erheblich.




Duplex Standard:

Dieser Masttyp besteht aus zwei Mastelementen mit einem geringen Freihub. Das bewegliche Element bewegt sich teleskopartig nach oben über die Rahmenhöhe hinaus, sobald die Hubfunktion angesteuert wird.



Duplex mit Freihub:

Durch den zentralen Freihubzylinder wird das bewegliche Element erst verzögert ausgeschoben. Dadurch hat die Maschine einen größeren Freihub. Dies kann bei niedriger Deckenhöhe sinnvoll sein.



Triplex mit Freihub:

Funktioniert wie der Duplexmast mit Freihub, jedoch erweitert um ein weiteres Mastelement. Durch die drei ineinandergeschobenen Mastprofilen sind geringere Bauhöhen bei größeren Hubhöhen möglich.

Frontstapler Anbaugeräte

Für einige Aufgaben reichen die Standardgabeln eines Frontstaplers nicht aus. Damit Ihr Frontstapler zum Allrounder wird, können Sie auch auf zahlreiche nützliche Anbaugeräte und Sonderausstattungen zurückgreifen.



Montagekorb:
zum Aufschieben auf
die Gabelzinken



Teleskopierbarer Kranhaken:
zum Aufschieben auf
die Gabelzinken



Gabelverlängerung:
zum Aufschieben auf
die Gabelzinken



Seitenschieber:
bei vielen Modellen bereits
Standard



Längere Gabelzinken:
1,00 m – 1,20 m (Standard)
1,50 m – 3,00 m (Optional)



hydraulische
Zinkenverstellung

Sie benötigen eine andere Sonderausstattung für Ihren Frontstapler?
Dann kontaktieren Sie kostenfrei unsere Zentralsdisposition unter der Nummer ☎ 0800 97 97 111
oder besuchen Sie unsere Webseite auf www.rentlift.de.

Industrie-Frontstapler (Diesel)

Tragkraft 1,8 Tonnen

Spezifikationen

max. Traglast	1,80 t		
Mastvarianten*	Duplex Standard	Duplex Freihub	Triplex Freihub
max. Hubhöhe	4,00 m	4,00 m	6,50 m
Freihub	0,15 m	1,57–1,97 m	1,40–2,20 m
min. Transporthöhe	2,15 m	2,16 m	2,07 m
Transportlänge	2,28 m (bis zum Gabelrücken)		
Transportbreite	1,08 m		
Länge Gabelzinken	1,00 m* (Standard)		
Gewicht (leer)	3 100 kg		
Geschwindigkeit	18,6 km/h		
Bodenfreiheit	0,15 m		
Antriebsart	Diesel		
Allrad	nein		
geländegängig	nein		

* ausstattungsabhängig



Tragkraft 2,0 Tonnen



Spezifikationen			
max. Traglast	2,00 t		
Mastvarianten*	Duplex Standard	Duplex Freihub	Triplex Freihub
max. Hubhöhe	4,00 m	4,00 m	6,50 m
Freihub	0,14 m	1,48–1,88 m	1,40–2,20 m
min. Transporthöhe	2,19 m	2,16 m	2,10 m
Transportlänge	2,47 m (bis zum Gabelrücken)		
Transportbreite	1,16 m		
Länge Gabelzinken	1,15 m* (Standard)		
Gewicht (leer)	3 620 kg		
Geschwindigkeit	18 km/h		
Bodenfreiheit	0,18 m		
Antriebsart	Diesel		
Allrad	nein		
geländegängig	nein		

* ausstattungsabhängig



Industrie-Frontstapler (Diesel)

Tragkraft 2,5 Tonnen

Spezifikationen

max. Traglast	2,50 t		
Mastvarianten*	Duplex Standard	Duplex Freihub	Triplex Freihub
max. Hubhöhe	4,00 m	4,00 m	6,50 m
Freihub	0,14 m	1,48–1,88 m	1,40–2,20 m
min. Transporthöhe	2,19 m	2,16 m	2,10 m
Transportlänge	2,54 m (bis zum Gabelrücken)		
Transportbreite	1,16 m		
Länge Gabelzinken	1,15 m* (Standard)		
Gewicht (leer)	4 000 kg		
Geschwindigkeit	18 km/h		
Bodenfreiheit	0,18 m		
Antriebsart	Diesel		
Allrad	nein		
geländegängig	nein		

* ausstattungsabhängig



Tragkraft 3,0 Tonnen



Spezifikationen

max. Traglast	3,00 t		
Mastvarianten*	Duplex Standard	Duplex Freihub	Triplex Freihub
max. Hubhöhe	4,00 m	4,00 m	6,50 m
Freihub	0,15 m	1,48–1,83 m	1,36–2,16 m
min. Transporthöhe	2,20 m	2,23 m	2,12 m
Transportlänge	2,72 m (bis zum Gabelrücken)		
Transportbreite	1,23 m		
Länge Gabelzinken	1,15 m* (Standard)		
Gewicht (leer)	4 610 kg		
Geschwindigkeit	18 km/h		
Bodenfreiheit	0,20 m		
Antriebsart	Diesel		
Allrad	nein		
geländegängig	nein		

* ausstattungsabhängig



Industrie-Frontstapler (Diesel)

Tragkraft 3,5 Tonnen

Spezifikationen

max. Traglast	3,50 t		
Mastvarianten*	Duplex Standard	Duplex Freihub	Triplex Freihub
max. Hubhöhe	4,00 m	4,00 m	6,50 m
Freihub	0,15 m	1,50–1,85 m	1,39–2,14 m
min. Transporthöhe	2,32 m	2,33 m	2,22 m
Transportlänge	2,79 m (bis zum Gabelrücken)		
Transportbreite	1,23 m		
Länge Gabelzinken	1,15 m* (Standard)		
Gewicht (leer)	4 860 kg		
Geschwindigkeit	18 km/h		
Bodenfreiheit	0,20 m		
Antriebsart	Diesel		
Allrad	nein		
geländegängig	nein		

* ausstattungsabhängig



Tragkraft 4,0 Tonnen



Spezifikationen

max. Traglast	4,00 t		
Mastvarianten*	Duplex Standard	Duplex Freihub	Triplex Freihub
max. Hubhöhe	5,00 m	3,70 m	6,00 m
Freihub	0,16 m	1,36–1,71 m	1,23–1,94 m
min. Transporthöhe	2,25 m	2,23 m	2,08 m
Transportlänge	3,07 m (bis zum Gabelrücken)		
Transportbreite	1,40 m		
Länge Gabelzinken	1,20 m* (Standard)		
Gewicht (leer)	6 300 kg		
Geschwindigkeit	22 km/h		
Bodenfreiheit	0,23 m		
Antriebsart	Diesel		
Allrad	nein		
geländegängig	nein		

* ausstattungsabhängig



Industrie-Frontstapler (Diesel)

Tragkraft 4,5 Tonnen

Spezifikationen

max. Traglast	4,50 t		
Mastvarianten*	Duplex Standard	Duplex Freihub	Triplex Freihub
max. Hubhöhe	5,00 m	3,70 m	6,00 m
Freihub	0,16 m	1,36–1,71 m	1,23–1,94 m
min. Transporthöhe	2,25 m	2,23 m	2,08 m
Transportlänge	3,11 m (bis zum Gabelrücken)		
Transportbreite	1,49 m		
Länge Gabelzinken	1,20 m* (Standard)		
Gewicht (leer)	6 500 kg		
Geschwindigkeit	22 km/h		
Bodenfreiheit	0,23 m		
Antriebsart	Diesel		
Allrad	nein		
geländegängig	nein		

* ausstattungsabhängig



Tragkraft 5,0 Tonnen



Spezifikationen			
max. Traglast	5,00 t		
Mastvarianten*	Duplex Standard	Duplex Freihub	Triplex Freihub
max. Hubhöhe	5,00 m	3,70 m	6,00 m
Freihub	0,16 m	1,36–1,71 m	1,22–1,93 m
min. Transporthöhe	2,25 m	2,23 m	2,08 m
Transportlänge	3,26 m (bis zum Gabelrücken)		
Transportbreite	1,49 m		
Länge Gabelzinken	1,20 m* (Standard)		
Gewicht (leer)	6 800 kg		
Geschwindigkeit	22 km/h		
Bodenfreiheit	0,23 m		
Antriebsart	Diesel		
Allrad	nein		
geländegängig	nein		

* ausstattungsabhängig



Industrie-Frontstapler (Diesel)

Tragkraft 6,0 Tonnen

Spezifikationen

max. Traglast	6,00 t		
Mastvarianten*	Duplex Standard	Duplex Freihub	Triplex Freihub
max. Hubhöhe	5,00 m	4,00 m	6,00 m
Freihub	0,16 m	1,50–2,00 m	1,50–2,00 m
min. Transporthöhe	2,50 m	2,45 m	2,73 m
Transportlänge	3,51 m (bis zum Gabelrücken)		
Transportbreite	1,99 m		
Länge Gabelzinken	1,20 m* (Standard)		
Gewicht (leer)	9 210 kg		
Geschwindigkeit	18 km/h		
Bodenfreiheit	0,27 m		
Antriebsart	Diesel		
Allrad	nein		
geländegängig	nein		

* ausstattungsabhängig



Tragkraft 7,0 Tonnen



Spezifikationen

max. Traglast	7,00 t		
Mastvarianten*	Duplex Standard	Duplex Freihub	Triplex Freihub
max. Hubhöhe	5,00 m	4,00 m	6,00 m
Freihub	0,16 m	1,34–1,84 m	0,20–1,80 m
min. Transporthöhe	2,50 m	2,45 m	2,73 m
Transportlänge	3,58 m (bis zum Gabelrücken)		
Transportbreite	1,99 m		
Länge Gabelzinken	1,20 m* (Standard)		
Gewicht (leer)	10 110 kg		
Geschwindigkeit	18 km/h		
Bodenfreiheit	0,27 m		
Antriebsart	Diesel		
Allrad	nein		
geländegängig	nein		

* ausstattungsabhängig



Industrie-Frontstapler (Diesel)

Tragkraft 8,0 Tonnen

Spezifikationen

max. Traglast	8,00 t	
Mastvarianten*	Duplex Standard	Triplex Freihub
max. Hubhöhe	5,00 m	6,00 m
Freihub	0,20 m	1,49–1,99 m
min. Transporthöhe	2,70 m	2,76 m
Transportlänge	3,90 m (bis zum Gabelrücken)	
Transportbreite	2,17 m	
Länge Gabelzinken	1,20 m* (Standard)	
Gewicht (leer)	11 790 kg	
Geschwindigkeit	28 km/h	
Bodenfreiheit	0,34 m	
Antriebsart	Diesel	
Allrad	nein	
geländegängig	nein	

* ausstattungsabhängig



Tragkraft 10,0 Tonnen



Spezifikationen		
max. Traglast	10,00 t	
Mastvarianten*	Duplex Standard	Triplex Freihub
max. Hubhöhe	5,00 m	6,00 m
Freihub	0,20 m	1,31 – 1,81 m
min. Transporthöhe	2,85 m	2,86 m
Transportlänge	4,24 m (bis zum Gabelrücken)	
Transportbreite	2,17 m	
Länge Gabelzinken	1,50 m* (Standard)	
Gewicht (leer)	13 590 kg	
Geschwindigkeit	26 km / h	
Bodenfreiheit	0,34 m	
Antriebsart	Diesel	
Allrad	nein	
geländegängig	nein	

* ausstattungsabhängig



Industrie-Frontstapler (Diesel)

Tragkraft 12,0 Tonnen

Spezifikationen

max. Traglast	12,00 t
Mastvarianten	Duplex Standard
max. Hubhöhe	5,00 m
Freihub	0,00 m
min. Transporthöhe	2,90 m
Transportlänge	4,73 m (bis zum Gabelrücken)
Transportbreite	2,48 m
Länge Gabelzinken	1,20 m* (Standard)
Gewicht (leer)	16 200 kg
Geschwindigkeit	27 km/h
Bodenfreiheit	0,33 m
Antriebsart	Diesel
Allrad	nein
geländegängig	nein

* ausstattungsabhängig



Tragkraft 16,0 Tonnen



Spezifikationen

max. Traglast	16,00 t
Mastvarianten	Duplex Standard
max. Hubhöhe	5,00 m
Freihub	0,00 m
min. Transporthöhe	2,90 m
Transportlänge	5,33 m (bis zum Gabelrücken)
Transportbreite	2,54 m
Länge Gabelzinken	1,80 m* (Standard)
Gewicht (leer)	21 200 kg
Geschwindigkeit	27 km/h
Bodenfreiheit	0,35 m
Antriebsart	Diesel
Allrad	nein
geländegängig	nein

* ausstattungsabhängig



Industrie-Frontstapler (Diesel)

Tragkraft 18,0 Tonnen



Spezifikationen

max. Traglast	18,00 t
Mastvarianten	Duplex Standard
max. Hubhöhe	5,00 m
Freihub	0,00 m
min. Transporthöhe	2,90 m
Transportlänge	5,07 m (bis zum Gabelrücken)
Transportbreite	2,54 m
Länge Gabelzinken	1,20 m* (Standard)
Gewicht (leer)	21 600 kg
Geschwindigkeit	27 km/h
Bodenfreiheit	0,35 m
Antriebsart	Diesel
Allrad	nein
geländegängig	nein

* ausstattungsabhängig



Gelände-Frontstapler (Diesel)

Vorteile:

- + einfache und präzise Steuerung
- + Geländestapler sind ausdauernd und wetterbeständig
- + Dank hoher Bodenfreiheit, guter Traktion, Steigfähigkeit und robuster Bauweise auch in schwerem Terrain einsetzbar
- + Großreifenstapler überwinden problemlos Bordsteine, Kanthölzer und andere Hindernisse
- + teilweise mit Allradantrieb

Einsatzgebiete:

- ✓ Arbeiten im Gelände
- ✓ Einsatz im Rahmen von Events
- ✓ Stahl-, Hallen- und Anlagenbau
- ✓ Bergwerke und Sägewerke
- ✓ Land- und Forstwirtschaft u. v. m.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie unsere Zentraldisposition kostenfrei unter ☎ 0800 97 97 111 oder besuchen Sie uns auf www.rentlift.de.



Gelände-Frontstapler (Diesel)

Tragkraft 2,0 Tonnen

Spezifikationen

max. Traglast	2,00 t	
Mastvarianten*	Duplex Standard	Triplex Freihub
max. Hubhöhe	5,00 m	5,50 m
Freihub	0,13 m	1,22–1,83 m
min. Transporthöhe	2,15 m	1,95 m
Transportlänge	2,95 m (bis zum Gabelrücken)	
Transportbreite	1,32 m	
Länge Gabelzinken	1,00 m* (Standard)	
Gewicht (leer)	3 770 kg	
Geschwindigkeit	20 km/h	
Bodenfreiheit	0,26 m	
Antriebsart	Diesel	
Allrad	nein	
geländegängig	ja	

* ausstattungsabhängig



Tragkraft 2,5 Tonnen



Spezifikationen		
max. Traglast	2,50 t	
Mastvarianten*	Duplex Standard	Triplex Freihub
max. Hubhöhe	4,50 m	5,50 m
Freihub	0,13 m	1,22–1,83 m
min. Transporthöhe	2,00 m	1,95 m
Transportlänge	2,95 m (bis zum Gabelrücken)	
Transportbreite	1,45 m	
Länge Gabelzinken	1,00 m* (Standard)	
Gewicht (leer)	4 260 kg	
Geschwindigkeit	14 km/h	
Bodenfreiheit	0,26 m	
Antriebsart	Diesel	
Allrad	nein	
geländegängig	ja	

* ausstattungsabhängig



Gelände-Frontstapler (Diesel-Allrad)

Tragkraft 3,0 Tonnen

Spezifikationen			
max. Traglast	3,00 t		
Mastvarianten*	Duplex Standard	Triplex ohne Freihub	Triplex Freihub
max. Hubhöhe	5,53 m	6,75 m	7,04 m
Freihub	0,00 m	0,00 m	1,28–2,73 m
min. Transporthöhe	2,38 m	3,06 m	2,28 m
Transportlänge	3,50 m (bis zum Gabelrücken)		
Transportbreite	1,92 m		
Länge Gabelzinken	1,20 m* (Standard)		
Gewicht (leer)	6 020 kg		
Geschwindigkeit	10 km/h		
Bodenfreiheit	0,44 m		
Antriebsart	Diesel		
Allrad	ja		
geländegängig	ja		

* ausstattungsabhängig



Tragkraft 4,0 Tonnen



Spezifikationen		
max. Traglast	4,00 t	
Mastvarianten*	Duplex Standard	Triplex Freihub
max. Hubhöhe	5,05 m	6,05 m
Freihub	0,00 m	1,26–2,03 m
min. Transporthöhe	2,43 m	2,18 m
Transportlänge	3,66 m (bis zum Gabelrücken)	
Transportbreite	2,08 m	
Länge Gabelzinken	1,20 m* (Standard)	
Gewicht (leer)	6 965 kg	
Geschwindigkeit	10 km/h	
Bodenfreiheit	0,30 m	
Antriebsart	Diesel	
Allrad	ja	
geländegängig	ja	

* ausstattungsabhängig



Gelände-Frontstapler (Diesel-Allrad / Diesel)

Tragkraft 5,0 Tonnen

Spezifikationen

max. Traglast	5,00 t	
Mastvarianten*	Duplex Standard	Triplex Freihub
max. Hubhöhe	5,06 m	6,06 m
Freihub	0,00 m	1,27–2,04 m
min. Transporthöhe	2,56 m	2,31 m
Transportlänge	3,75 m	
Transportbreite	2,08 m	
Länge Gabelzinken	1,20 m* (Standard)	
Gewicht (leer)	8 325 kg	
Geschwindigkeit	10 km/h	
Bodenfreiheit	0,38 m	
Antriebsart	Diesel	
Allrad	ja	
geländegängig	ja	

* ausstattungsabhängig



Tragkraft 7,0 Tonnen



Spezifikationen

max. Traglast	7,00 t
Mastvarianten	Duplex Standard
max. Hubhöhe	3,61 m
Freihub	0,00 m
min. Transporthöhe	3,16 m
Transportlänge	4,20 m (bis zum Gabelrücken)
Transportbreite	2,16 m
Länge Gabelzinken	1,20 m* (Standard)
Gewicht (leer)	9 880 kg
Geschwindigkeit	11 km/h
Bodenfreiheit	0,41 m
Antriebsart	Diesel
Allrad	nein
geländegängig	ja

* ausstattungsabhängig



Bundesweite Bedienschulung

Bedienerschulungen.de – Mit dem Einsatz von Arbeitsbühnen sind zahlreiche Risiken für die Gesundheit und das Leben des Bedieners, sich im Arbeitsumfeld aufhaltender Personen sowie materielle Risiken verbunden. Durch eine Bedienerschulung werden Kenntnisse zum sicheren Umgang mit Arbeitsbühnen vermittelt und Risiken reduziert.

Angebot Bedienerausweis Professionell:

- ✓ Sicherheitsschulung Arbeitsbühnen bestehend aus Bedienerschulung Hubarbeitsbühnen (entsprechend der DGUV-G 308-008 Abschn. 3 Nr. 3.1 und 3.2)
- ✓ theoretische und praktische Schulung
- ✓ Unsere Schulungen sind bundesweit möglich: Bei Ihnen vor Ort, an Ihrer Baustelle oder in unserem Schulungszentrum.
- ✓ Dauer ca. ein halber Arbeitstag

Unser Schulungszentrum:
Industriestraße 23, 56218 Mülheim-Kärlich

☎ 0261 / 9425 6099

✉ bedienerschulungen@rentlift.de

🌐 www.bedienerschulungen.de

Wir sind 24h / 7 Tage die Woche für Sie da!

Angebot Bedienerausweis Online:

Sie sind sicher im Umgang mit hydraulischen Arbeitsbühnen? Dann wagen Sie sich an unseren Online-Test-Theoriebogen. Nach erfolgreichem Bestehen, kann Ihnen der **"Bedienerausweis theoretische Prüfung"** (Erwerb der theoretischen Kenntnisse der Ausbildung nach Abschn. 3 Nr. 3.1. der DGUV-G 308-008), direkt zugesandt werden. Gültigkeit: 12 Monate.

www.bedienerschulungen.de/bedienerausweis-hebeebuehnen



Europaweiter Verkauf

buylift.eu – Verkauf von neuen und gebrauchten Arbeitsbühnen, Staplern und Teleskoplader.

Von gebrauchten Anhängerarbeitsbühnen, über selbstfahrende Scheren-, Teleskop- und Gelenkteleskoparbeitsbühnen, bis hin zu LKW-Arbeitsbühnen bietet Ihnen die Wiesecker Group ein umfangreiches Sortiment an Maschinen zum Kauf an. Sicher haben wir auch für Sie das passende Gerät. Lassen Sie sich von unseren sachkundigen und zuverlässigen Mitarbeitern umfassend beraten! Informieren Sie sich per

Telefon oder unter www.buylift.eu über unsere aktuellen Sonderangebote!

☎ 0800 97 97 111
✉ order@rentlift.de
🌐 www.buylift.eu

Wir sind 24h / 7 Tage
die Woche für Sie da!



Arbeitsbühnen-, Stapler- und Kranvermietung bundesweit

So erreichen Sie uns:* Mietanfragen und jede mit einem Mietauftrag einhergehende Kommunikation wird schnell, freundlich und kompetent in unserer zentralen Disposition in Weißenfels bearbeitet. Sie können uns unter folgenden Telefonnummern und E-Mail-Adressen erreichen. Wir stellen Ihnen auf Ihrer Baustelle bundesweit fachkundiges Personal (z. B. Fahrer u. Servicemonteure) zur Seite!

Region*	E-Mail	Telefonnummer
Berlin	Berlin@rentlift.de	030/2064 3621
Bielefeld	Bielefeld@rentlift.de	0521/7702 8698
Bremen	Bremen@rentlift.de	0421/1603 9534
Chemnitz	Chemnitz@rentlift.de	0371/2786 8768
Dresden	Dresden@rentlift.de	0351/4852 1595
Düsseldorf	Duesseldorf@rentlift.de	0211/1678 9237
Erfurt	Erfurt@rentlift.de	0361/6013 0998
Essen	Essen@rentlift.de	0201/3198 6635
Frankfurt a. M.	Frankfurt@rentlift.de	069/5604 6642
Gera	Gera@rentlift.de	0365/5512 5806
Halle (Saale)	Halle@rentlift.de	0345/2093 2963
Hamburg	Hamburg@rentlift.de	040/3197 6624
Hannover	Hannover@rentlift.de	0511/3537 9864
Hessisch Lichtenau	Hessischlichtenau@rentlift.de	05602/919 1500
Jena	Jena@rentlift.de	03641/384 3039
Kassel	Kassel@rentlift.de	0561/2885 6755
Kiel	Kiel@rentlift.de	0431/7802 9877
Leipzig	Leipzig@rentlift.de	0341/253 5688
Magdeburg	Magdeburg@rentlift.de	0391/5979 1469
Mainz	Mainz@rentlift.de	06131/217 1243
Mannheim	Mannheim@rentlift.de	0621/728 49777
Marktlustenau	Marktlustenau@rentlift.de	07957/924 8282
München	Muenchen@rentlift.de	089/9605 1609
Nürnberg	Nuernberg@rentlift.de	0911/2164 6536
Saarbrücken	Saarbruecken@rentlift.de	0681/7559 0322
Schwerin	Schwerin@rentlift.de	0385/2084 0968
Stuttgart	Stuttgart@rentlift.de	0711/5189 8537
Weißenthurm	dispo@rentlift.de	02637/941 9087
Wiesbaden	Wiesbaden@rentlift.de	0611/3413 8556

RUFUMLEITUNG AN ZENTRALE

Kostenlose bundesweite 24h-Service-Hotline

☎ 0800 97 97 111
 ☎ 03443/3356-40
 ✉ dispo@rentlift.de
 Wir sind 24h/7 Tage die Woche für Sie da!

Zentrale Disposition am Firmensitz

📍 Tagewerbener Str. 108
 06667 Weißenfels
 ☎ 03443/3356-0
 ✉ dispo@rentlift.de
 Wir sind 24h/7 Tage die Woche für Sie da!



* Die angegebenen Orte bezeichnen keine Niederlassungen der Wiesecker Group!
 Es erfolgt eine Weiterleitung an einen für die Region zuständigen Mitarbeiter in der Zentrale.

24-Stunden-Service

☎ 0800 97 97 111

dispo@rentlift.de · www.rentlift.de



Das Unternehmen Wiesecker Group steht mit seinem Namen für höchste Qualität und Sicherheit der eingesetzten Maschinen, erstklassigen Service und ein Team kompetenter und engagierter Mitarbeiter.

Wir freuen uns auf Ihre Anfrage!




Überblick Mietgeräte



Autokräne
30 t–1000 t



Mobilbaukräne
42 m–65 m
Ausladung



Turmdrehkräne
16 m–80 m
Ausladung



Raupenkräne
60 t–1350 t



**Anhänger-
arbeitsbühnen**
11 m–29 m



**Scheren-
arbeitsbühnen**
6 m–34 m



**Teleskopmast-
arbeitsbühnen**
9 m–13 m




**LKW-
Arbeitsbühnen**
16 m–90 m



**Teleskop-
arbeitsbühnen**
14 m–57 m



**Gelenkteleskop-
arbeitsbühnen**
11 m–48 m



**Ketten-
arbeitsbühnen**
13 m–50 m



**Teleskopstapler
starr/rotierend**
7 m–32 m/3 t–18 t



Frontstapler
3 m–11 m
und 1,5 t–16 t



Deichselstapler
1 m–5 m und
1,20 t–2 t



Materiallifte
5 m–7 m und
300 kg

© WIESECKER GROUP

WIESECKER GROUP, Inhaber: Uwe Koblenz · Zentraldisposition: Tagewerbener Straße 108, 06667 Weißenfels · Eine elektronische oder sonstige Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher schriftlicher Genehmigung der WIESECKER GROUP möglich. Technische Änderungen vorbehalten. Für alle Maschinen sind die Daten im Betriebshandbuch maßgeblich! Bilder und Grafiken dieser Broschüre werden mit Lizenzen von Shutterstock.com, iStockphoto.com und Fotolia.com verwendet.